

Açıklama

Tuna türbinli Ventil Dolum makineleri, toz halindeki ürünlerin (alçı, çimento, kalsit, vb.) ve diğer toz malzemelerin valfli torbalara doldurulması amacıyla kullanılır. Üretimde istenen kapasiteye göre tek veya çoklu dolum ağızı modelleri mevcuttur. Sağlam yapısı, kullanım kolaylığı ve basit bakımı ile kullanıcı dostudur. Sistem, kullanıcı tarafından belirlenen hedef dolum miktarına göre torba dolum işlemini gerçekleştirmektedir. Ventilli torbada, Kraft, PP, PE gibi torbalar kullanılmaktadır. Sistem, mekanik aksam, kontrol panosundan oluşmaktadır. Sisteme start verildikten sonra, hızlı ve yavaş dolular gerçekleştirilir. Dolum sonu, torba devirme pistonu ile torba itilir. Çoklu torba dolum sistemlerinde ise torba devirme işlemi kontrol panosu üzerinden zaman ayarı manuel olarak ayarlanabilmektedir.

**TEKNİK ÖZELLİKLER**

Torba Tipi	Ventilli Torba (kraft, PE, PP v.s.)
Çalışma Hızı *	300-350 Torba/saat
Tartım Kapasitesi	10 / 50Kg
Dolum Hassasiyeti	±% 0.2 ye kadar
Hava İhtiyacı	6 Bar
Motor Gücü	4 kW
Elektrik İhtiyacı	380V 50Hz
Hızlı Yavaş Klepesi	Tartımdan Bağımsız Sürgülü
Pnömatik Sistem	Erne Yeni Nesil
Yük Hücresi	Single Point 200 / 300 Kg
Nozul Temizleme	Mevcut
Torba Devirme	Mevcut
Torba Tut	Mevcut
Basınçlı Hava Bağlantısı	½”

