

SP-7 Platform Tipi Yük Hücresi

SP-7 Platform Type Load Cell

Ürün Kodu: SP-7-S

AÇIKLAMA / EXPLANATION

SP-7 model yük hücreleri yüksek hassiyetli gerektiren uygulamalarda kullanılabilir. Düşük profil yapısı ve düşük maliyetli olması bir diğer avantajdır.

SP-7 model load cells can be used in applications that require high sensitivity. Low profile structure and low cost is another advantage.

Specifications

- Various capacity options from 3 Kg to 50 Kg
- Special alloy aluminum
- IP66 rated water and salt protection
- High precision
- Anodized aluminum



Özellikler

- 3 Kg dan 50 Kg a kadar çeşitli kapasite seçenekleri
- Özel alaşımlı alüminyum
- IP66 sınıfında su ve tuz koruması
- Yüksek hassasiyet
- Eloksal kaplı alüminyum

| | | |
|-----------------------------------|----------|-------------------------|
| Hassasiyet Sınıfı | | C3 |
| Çıkış Duyarlılığı | mV/V | 2.0 ± 0.02 (FSO) |
| Kapasite | Ton | 3,6,15,30,50 |
| Toplam Hata | %FS | ± 0.020 |
| Sürünme | %FS | ± 0.020 |
| Sıfır Balansı | %FS | ± 1 |
| Giriş Direnci | Ω | 410 ± 20 |
| Çıkış Direnci | Ω | 350 ± 3 |
| İzolasyon Direnci | MΩ | ≥ 5000 |
| Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı | °C | -10 ~ +40 |
| Çalışma Sıcaklığı | °C | -35 ~ +65 |
| Tavsiye edilen besleme voltajı | V (DC) | 5 ~ 12 |
| Maksimum besleme voltajı | V (DC) | 15 |
| Minimum Yük | t | 0 |
| Aşırı Yükleme Kapasitesi | %FS | 150 |
| Kırılma Kapasitesi | %FS | 200 |
| Malzeme | | Aluminum |
| Koruma Sınıfı | | IP66 |
| Kablo | | Length 0.5 m, dia. 5 mm |
| Maks. Platform ebatları | mm | 250 x 350 |