



## T-MINI-CW Bantlı Kontrol Kantarı

- Kolay okunabilir 10.4" renkli dokunmatik kontrol paneli
- Paslanmaz Çelik
- Tuna LPI İndikatör kullanılır
- Seçilebilir ağırlık türü ve birimi: Net, Brüt,
- Adet, g, kg, lt, ml, N, lb, oz Paket içi adet sayma
- Uzaktan erişim ve rapor alma
- Vardiya, gün, ay ve yıl bazında raporlama
- Akıllı otomatik sıfırlama
- Servis erişimi kolay tam açık tasarım
- Tamamıyla paslanmaz taşıyıcı tepsiler
- El aletsiz sökülebilir ve ayarlanabilir yapı
- Kolay süpürülebilir yüksek alt yapı
- Su ve kir birikimini önleyen yapı istenmeyen titreşimleri izole eden gövde
- Çift yön kullanıma uygun modüler yapı
- IP54 Problemsiz akıllı servo motorlar
- IP68 paslanmaz tartım modülü
- IP54 ışık bariyeri
- Açık yiyeceklere uygun bantlar
- 256 farklı ürün çeşidi girme imkanı
- Program kontrollü bant hızları ve yönü
- USB belleğe kolay raporlama
- USB veya ethernet yazıcıdan yazdırma
- Windows Excel uyumlu raporlama
- Kolay kullanım ve endüstriyel bakım

### Opsiyonlar

- Red Bandı Opsiyonu
- Giriş-Çıkış Bant Opsiyonu



## AÇIKLAMA

Tuna Checkweigher Sistemleri T-MINI, T-MIDI ve T-MAXI olmak üzere üç kategoride üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretilen mamüllerin ağırlıklarını bant üzerinden geçerken ayrı ayrı tartımını yaparak tespit edilen hatalı ürünlerin ayıklanması amacı ile üretilmiştir. Müşterinin isteklerine modüler yapısı sayesinde kolaylıkla adapte olabilen Tuna T-MINI Checkweigher, gıda ve ilaç sektörlerindeki sıkı yönetmelikler ön görülerek tasarlanmıştır.

Tuna T-MINI basit kullanımlı yazılımı ve rahat okunan dokunmatik ekranı sayesinde üretim hattınızın durumunu gerçek zamanda gelişmiş grafik tablolarla kolayca takip edilir. Belirlediğiniz limitler dışındaki ürünler istenildiğinde üretim hattınızdan T-MINI ile birden çok red kefesine sesli ve ışıklı ikazla ayrılabilir ve raporlanır. Tuna T-MINI sayesinde üretim hatlarınız sektördeki en son çıkan yasal mevzuata ve direktiflere uygun olarak çalışacaktır. Ürün ayırmak amacı ile kullanılması mümkündür.

Model	T-MINI-CW1	T-MINI-CW2	T-MINI-CW3	T-MINI-CW4
Maks. Hız	460 ad/dak	260 ad/dak	160 ad/dak	130 ad/dak
Kapasite	300 g	600 g	5 Kg	10 kg
Mekanik	Paslanmaz/Çelik	Paslanmaz/Çelik	Paslanmaz/Çelik	Paslanmaz/Çelik
Hassasiyet	0.1 g	0.1 g	0.5 g	1.0 g
Bant Hızı	0.1-3.25 m/s	0.1-1.5 m/s	0.2-1.5 m/s	0.1-0.8 m/s
Bant Genişliği	210 mm	210 mm	310 mm	310 mm
Bant Uzunluğu	210 mm	310-410 mm	360-460 mm	360-460 mm
Koruma	Ip66+	Ip66+	Ip66+	Ip66+
Yerden Yükseklik	660..1200mm ve +/- 100mm	660..1200mm ve +/- 100mm	660..1200mm ve +/- 100mm	660..1200mm ve +/- 100mm
Motorlar	24 V DC Fırçasız Servo	24 V DC Fırçasız Servo	24 V DC Fırçasız Servo	24 V DC Fırçasız Servo
Besleme	210-240V AC 50/60 Hz	210-240V AC 50/60 Hz	210-240V AC 50/60 Hz	210-240V AC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	400W	400W	400W	400W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C/+50°C	-10°C/+50°C	-10°C/+50°C	-10°C/+50°C
Ağırlık	105kg	105kg	105kg	105kg



## T-MIDI-CW ve T-MAXI-CW Bantlı Kontrol Kantarı

- Kolay okunabilir 10.4" renkli dokunmatik kontrol paneli
- Paslanmaz Çelik
- Tuna LPI İndikatör kullanılır
- Seçilebilir ağırlık türü ve birimi: Net, Brüt,
- Adet, g, kg, lt, ml, N, lb, oz Paket içi adet sayma
- Uzaktan erişim ve rapor alma
- Vardiya, gün, ay ve yıl bazında raporlama
- Akıllı otomatik sıfırlama

- Servis erişimi kolay tam açık tasarım
- Tamamıyla paslanmaz taşıyıcı tepsiler
- El aletsiz sökülebilir ve ayarlanabilir yapı
- Kolay süpürülebilir yüksek alt yapı
- Su ve kir birikimini önleyen yapı istenmeyen titreşimleri izole eden gövde
- Çift yön kullanıma uygun modüler yapı
- IP54 Problemsiz akıllı servo motorlar
- IP68 paslanmaz tartım modülü

- IP54 ışık bariyeri
- Açık yiyeceklere uygun bantlar
- 256 farklı ürün çeşidi girme imkanı
- Program kontrollü bant hızları ve yönü
- USB belleğe kolay raporlama
- USB veya ethernet yazıcıdan yazdırma
- Windows Excel uyumlu raporlama
- Kolay kullanım ve endüstriyel bakım



1/500.000 Hassasiyet



### Opsiyonlar

- Red Bantı Opsiyonu
- Giriş-Çıkış Bant Opsiyonu

## AÇIKLAMA

Tuna Checkweigher Sistemleri T-MINI, T-MIDI ve T-MAXI olmak üzere üç kategoride üretimi gerçekleştirmektedir. Üretilen mamüllerin ağırlıklarını bant üzerinden geçerken ayrı ayrı tartımını yaparak tespit edilen hatalı ürünlerin ayıklanması amacı ile üretilmiştir. Müşterinin isteklerine modüler yapısı sayesinde kolaylıkla adapte olabilen Tuna T-MIDI Checkweigher, gıda ve ilaç sektörlerindeki sıkı yönetmelikler ön görülerek tasarlanmıştır.

Tuna T-MIDI ve T-MAXI basit kullanımlı yazılımı ve rahat okunan dokunmatik ekranı sayesinde üretim hattınızın durumunu gerçek zamanda gelişmiş grafik tablolarla kolayca takip edilir. Belirlediğiniz limitler dışındaki ürünler istenildiğinde üretim hattınızdan T-MIDI ile birden çok red kefesine sesli ve ışıklı ikazla ayrılabilir ve raporlanır. Tuna T-MIDI sayesinde üretim hatlarınız sektördeki en son çıkan yasal mevzuata ve direktiflere uygun olarak çalışacaktır. Ürün ayırmak amacı ile kullanılması mümkündür.

Model	T-MIDI-CW1	T-MIDI-CW2	T-MAXI-CW1	T-MAXI-CW2
Maks. Hız	60 ad/dak	45 ad/dak	60 ad/dak	60 ad/dak
Kapasite	6kg	15kg	30kg	60kg
Mekanik	Paslanmaz/Çelik	Paslanmaz/Çelik	Paslanmaz/Çelik	Paslanmaz/Çelik
Hassasiyet	2 g	5 g	10 g	20 g
Bant Hızı	0.1-0.9 m/sn	0.1-0.9 m/sn	-	-
Bant Geniliği	300 mm	300 mm	610 mm	610 mm
Bant Uzunluğu	350-450-550 mm	350-450-550 mm	900-1700 mm	900-1700 mm
Koruma	Ip54	Ip54	Ip54	Ip66
Yerden Yükseklik	600-1000mm ve +/- 50 mm	600-1000mm ve +/- 50 mm	600-1000mm	600-1000mm
Taşıyıcı	TPU Termoplastik Bant	TPU Termoplastik Bant	PVC Bant	PVC Bant
Motorlar	36 V DC Fırçasız Motor	36 V DC Fırçasız Motor	220 V AC	220 V AC
Besleme	20-240V AC 50/60 Hz	20-240V AC 50/60 Hz	210-240V AC 50/60 Hz	210-240V AC 50/60 Hz
Güç Tüketimi	400W	400W	600W	600W
Çalışma Sıcaklığı	15°C / 45°C	15°C / 45°C	15°C / 45°C	15°C / 45°C
Ağırlık	105 kg	105 kg	125 kg	125 kg