

## Tuna TPI 7 Ağırlık Kontrol / Tartı Terminali

Tuna TPI 7 Weight Control / Weighing Terminal

Ürün Kodu: TUNA TPI 7

### AÇIKLAMA / EXPLANATION

Tuna TPI Tartı Terminali, endüstriyel uygulamalara tartım kontrol işlemleri için geliştirilmiştir. Windows tabanlı endüstriyel bir tartım terminalidir. Aktif TFT 7", dokunmatik LCD ekranı ile dokunmatik olarak kullanım kolaylığı sağlamaktadır. Paslanmaz çelik, sağlam yapısı ve ile masaüstü, duvar tipi montaj seçeneklerine sahip, ergonomik kullanım sunmaktadır.

Tuna TPI Tartı Terminali, PC klavyesi-Mouse, harici bir gösterge, barkod / RFID okuyucu, etiket-fiş yazıcı ve PLC gibi cihazlara bağlanabilir.

Tuna TPI Tartı Terminali, tartım verilerini hafızaya, USB belleğe, Tuna Data Logger yazılımı ile Excel dosyası olarak bir PC ye ve tartım sonuçlarını otomatik olarak Web servis üzerinden MSSQL - Oracle- DCC gibi sistemlere aktarılması gibi ileriye dönük mükemmel raporlama ve veri transferi sunar.

Tuna TPI Weighing Terminal has been developed for weighing control operations for industrial applications. Windows is a weighing-based industrial weighing terminal. Aktif TFT 7" provides ease of use with its touch LCD screen. With its robust structure and stainless steel, it offers ergonomic usage with desktop and wall mounting options.

Tuna TPI Weighing Terminal can be connected to devices such as PC keyboard-Mouse, an external display, barcode / RFID reader, label-receipt printer and PLC.

The Tuna TPI Weighing Terminal offers excellent forward-looking reporting and data transfer, such as transferring weighing data to memory, USB memory, a PC as an Excel file with Tuna Data Logger software, and weighing results automatically via Web service to systems such as MSSQL - Oracle-DCC.

### Software

- Labeling & data collection
- All Weighing Systems
- Customer-specific solutions

### Weighing Accessories

- PC Keyboard and mouse
- Label printer,
- Barcode / RFID reader
- External indicator
- PLC

### Interfaces and Communication

- 1 Port 9pin DSUB
- RS422 / 485
- 232
- 485
- Ethernet
- USB 2.0 500mA
- Stainless steel front and back panel
- 4 internal Relays
- Binary Output. BCD, Binary or  
It can be selected as Absolute Binary.
- 0 / 10V - 4 / 20mA Analog Output.
- Profinet
- Profibus
- Bluetooth
- Wifi
- 4 Digital I / O (Optional)
- Data transfer to USB memory
- File transfer to PC with Data Logger
- Web service and MSSQL connection



### Özellikler

- Paslanmaz çelik kutu
- IP67 korumalı versiyon
- 7" - 10" TFT dokunmatik LCD
- 90 - 240 VAC besleme
- Çok dilli

### Yazılımlar

- Etiketleme & veri toplama
- Tüm Tartı Sistemleri
- Müşteriye özel çözümler

### Tartım Aksesuarları

- PC Klavye ve fare
- Etiket yazıcı,
- Barkod / RFID okuyucu
- Harici gösterge
- PLC

### Arayüzler ve Haberleşme

- 1 Port 9pin DSUB
- RS422/485
- RS232
- RS485
- Ethernet
- USB 2.0 500mA
- Paslanmaz çelik ön ve arka panel
- 4 adet dahili Röle
- Binary Çıkış. Menüden BCD, Binary ya da Mutlak Binary olarak seçilebilir.
- 0/10V - 4/20mA Analog Çıkış.
- ProfiNet
- Profibus
- Bluetooth
- Wifi
- 4 Dijital I/O (Opsiyonel)
- USB bellege veri aktarımı
- Data Logger ile PC'ye dosya aktarımı
- Web servis ile MSSQL bağlantısı

### Specifications

- Stainless steel box
- IP67 protected version
- 7" - 10" TFT touch LCD
- 90 - 240 VAC supply
- Multilingual