

## Tuna Touch K1 İndikatör

Tuna Touch K1 Indicator

**Ürün Kodu:** TOUCH-K1

### AÇIKLAMA / EXPLANATION

Tartı Göstergesi TOUCH K1, yaygın olarak elektronik platform ölçeğinde, elektronik taban ölçeğinde, mekanik-elektronik dönüşüm ölçeğinde uygulanan ve böylece 1 ~ 4 ile donatılmış statik tartım sistemine uygulanan hızlı, yüksek hassasiyetli A / D dönüştürme teknolojisi ve özel titreşim önleyici yazılım teknolojisine sahiptir. Okunabilirlik ile yüksek hassasiyetli A / D dönüşümü 1/30000, Kalibrasyon hata ayıklama ve parametrelerin ayarlanması için Bluetooth ile Android cep telefonuna bağlanabilir. Dijital filtrelemenin genliği ve sabit süresi ayarlanabilir. Ekran parlaklığı ayarlanabilir olup seçilebilir KG ve N. Düşük pil alarmı ve düşük pilde otomatik kapanma mevcuttur.

Weighing Indicator TOUCH K1 has fast, high-precision A / D conversion technology and special anti-vibration software technology, widely applied in electronic platform scale, electronic base scale, mechanical-electronic conversion scale, and thus applied to the static weighing system equipped with 1 ~ 4. High precision A / D conversion 1/30000 with readability, can be connected to Android mobile phone via Bluetooth for calibration debugging and setting parameters. The amplitude and fixed duration of digital filtering can be adjusted. Display brightness is adjustable and selectable KG and N. Low battery alarm and low battery auto power o .

### Specifications

- Model: TOUCH K1 weighing indicator
- Accuracy: Class III, n = 3000
- Sample Rate: 10 times / second
- Load Cell Sensitivity: 1.0-3.0 mV / V
- Section: 1/2/5/10/20/50 for option
- Display: 6 bit LED shows 8-state signals
- Power: 18650 lithium battery
- Communication interface: RS232 serial port and Type C
- Storage Temperature: -25 +40 ° C
- Working time: 4-5 days working per battery charge
- Humidity: 85% RH

### Technical Specifications

- High precision A / D conversion 1/30000 with readability
- Search and view the internal code to change the weight monitoring and analysis tolerance
- It can be connected to Android mobile phone via Bluetooth for calibration debugging and setting parameters.
- The amplitude and fixed duration of digital filtering can be adjusted.
- The screen brightness can be adjusted.
- Lead sealing function
- Selectable KG and N
- Low battery alarm and low battery auto shutdown



### Özellikler

- Model: TOUCH K1 tartı göstergesi
- Doğruluk: Sınıf III, n = 3000
- Sample Hızı: 10 kez / saniye
- Yük Hücresi Hassasiyeti: 1.0-3.0 mV / V
- Bölüm: seçenek için 1/2/5/10/20/50
- Ekran: 6 bit LED, 8 durumlu sinyalleri gösterir
- Güç: 18650 lityum pil
- Haberleşme arayüzü: RS232 seri port ve Tip C
- Depolama Sıcaklığı: -25 +40 ° C
- Çalışma süresi: pil şarj başına 4-5 gün çalışma
- Nem: % 85 Bağıl Nem

### Teknik Özellikler

- Okunabilirlik ile yüksek hassasiyetli A / D dönüşümü 1/30000
- Ağırlık gözlemlene ve analiz toleransını değiştirmek için iç kodu arayın ve görüntüleyin
- Kalibrasyon hata ayıklama ve parametrelerin ayarlanması için Bluetooth ile Android cep telefonuna bağlanabilir.
- Dijital filtrelemenin genliği ve sabit süresi ayarlanabilir.
- Ekran parlaklığı ayarlanabilir.
- Kurşun sızdırmazlık işlevi
- Seçilebilir KG ve N
- Düşük pil alarmı ve düşük pilde otomatik kapanma