

T-MINI-CW Bantlı Kontrol Kantarı

T-MINI-CW Belt Check Weigher

Ürün Kodu: T-MINI-CW

AÇIKLAMA / EXPLANATION

Tuna Checkweigher Sistemleri T-MINI, T-MIDI ve T-MAXI olmak üzere üç kategoride üretimi gerçekleştirilmektedir. Üretilen mamüllerin ağırlıklarının bant üzerindeki geçerken ayrı ayrı tartımını yaparak tespit edilen hatalı ürünlerin ayıklanması amacı ile üretilmiştir. Müşterinin isteklerine modüler yapısı sayesinde kolaylıkla adapte olabilen Tuna T-MINI Checkweigher, gıda ve ilaç sektörlerindeki sıkı yönetmelikler ön görülerek tasarlanmıştır.

Tuna T-MINI basit kullanımlı yazılımı ve rahat okunan dokunmatik ekranı sayesinde üretim hattınızın durumunu gerçek zamanda gelişmiş grafik tablolarla kolayca takip edilir. Belirlediğiniz limitler dışındaki ürünler istenildiğinde üretim hattınızdan T-MINI ile birden çok red kufesine sesli ve ışıklı ikazla ayrılabilir ve raporlanır. Tuna T-MINI sayesinde üretim hatlarınızın sektördeki en son çıkan yasal mevzuata ve direktiflere uygun olarak çalışacaktır. Ürün ayırmak amacı ile kullanılması mümkündür.

Tuna Checkweigher Systems are produced in three categories: T-MINI, T-MIDI and T-MAXI. It is produced for the purpose of eliminating the defective products detected by weighing the weights of the products separately while passing over the belt. The Tuna T-MINI Checkweigher, which can be easily adapted to the customer's wishes thanks to its modular structure, has been designed by foreseeing the strict regulations in the food and pharmaceutical industries.

Thanks to Tuna T-MINI's simple-to-use software and easy-to-read touch screen, the status of your production line can be easily monitored in real time with advanced graphic tables. Products outside of the limits you have specified can be separated from your production line with T-MINI to multiple rejection pans with audible and light warnings and reported. Thanks to Tuna T-MINI, your production lines will operate in accordance with the latest legal regulations and directives in the sector. It is possible to use it to separate products.

Specifications

- Easy to read 10.4" color touchscreen control panel
- Stainless steel
- Tuna LPI Indicator is used
- Selectable weight type and unit: Net, Gross,
- Piece, g, kg, lt, ml, N, lb, oz Counting pieces in the package
- Remote access and reporting
- Reporting on shift, day, month and year basis
- Intelligent automatic reset
- Fully open design with easy service access
- Completely stainless carrier trays
- Detachable and adjustable structure without tools
- High substructure that can be swept easily
- Structure that prevents water and dirt accumulation Body that isolates unwanted vibrations
- Modular structure suitable for two-way use
- IP54 Problem-free intelligent servo motors
- IP68 stainless weighing module
- IP54 light barrier
- Tapes suitable for open food
- Possibility to enter 256 different product types
- Program controlled belt speeds and direction
- Easy reporting to USB memory
- Printing from USB or Ethernet printer
- Windows Excel compatible reporting
- Easy to use and industrial maintenance



Özellikler

- Kolay okunabilir 10.4" renkli dokunmatik kontrol paneli
- Paslanmaz Çelik
- Tuna LPI İndikatör kullanılır
- Seçilebilir ağırlık türü ve birimi: Net, Brüt,
- Adet, g, kg, lt, ml, N, lb, oz Paket içi adet sayma
- Uzaktan erişim ve rapor alma
- Vardiya, gün, ay ve yıl bazında raporlama
- Akıllı otomatik sıfırlama
- Servis erişimi kolay tam açık tasarım
- Tamamıyla paslanmaz taşıyıcı tepsiler
- El aletsiz sökülebilir ve ayarlanabilir yapı
- Kolay süpürülebilir yüksek alt yapı
- Su ve kir birikimini onleyen yapı İstenmeyen titreşimleri izole eden gövde
- Çift yön kullanıma uygun modüler yapı
- IP54 Problemsiz akıllı servo motorlar
- IP68 paslanmaz tartım modülü
- IP54 ışık bariyeri
- Açık yiyeceklere uygun bantlar
- 256 farklı ürün çeşidi girme imkanı
- Program kontrollü bant hızları ve yönü
- USB belleğe kolay raporlama
- USB veya ethernet yazıcıdan yazdırma
- Windows Excel uyumlu raporlama
- Kolay kullanım ve endüstriyel bakım

Opsiyonlar

- Red Bandı Opsiyonu
- Giriş-Çıkış Bant Opsiyonu

Options

- Red Band Option
- Input-Output Band Options

MODEL	T-MINI-CW1	T-MINI-CW2	T-MINI-CW3	T-MINI-CW4
Maksimum Hız	460ad/dak	260ad/dak	160ad/dak	130ad/dak
Kapasite	300 g	600g	5 kg	10kg
Mekanik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik	Paslanmaz Çelik
Hassasiyet	0.1 g	0.1 g	0.5 g	1.0 g
Bant Hızı	0.4 - 3.25m/s	0.4 - 1.5m/s	0.2 - 1.5m/s	0.1 - 0.8m/s
Bant Geniliği	210 mm	210 mm	310 mm	310 mm
Bant Uzunluğu	210 mm	310 - 410 mm	360 - 460 mm	360 - 460 mm
Koruma	IP66+	IP66+	IP66+	IP66+
Yerden Yükseklik	660-1200mm ve +/- 100mm	660-1200mm ve +/- 100mm	660-1200mm ve +/- 100mm	660-1200mm ve +/- 100mm
Motorlar	24V DC Fırçasız Servo Motor	24V DC Fırçasız Servo Motor	24V DC Fırçasız Servo Motor	24V DC Fırçasız Servo Motor
Besleme	210-240V AC 50/60Hz	210-240V AC 50/60Hz	210-240V AC 50/60Hz	210-240V AC 50/60Hz
Güç Tüketimi	400W	400W	400W	400W
Çalışma Sıcaklığı	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C	-10°C / +50°C
Ağırlık	105kg	105kg	105kg	105kg