

## SP-6 Platform Tipi Yük Hücresi

SP-6 Platform Type Load Cell

Ürün Kodu: SP-6-S

### AÇIKLAMA / EXPLANATION

SP-6 model load cells can be used in applications that require high sensitivity. Low profile structure and low cost is another advantage.

SP-6 model load cells can be used in applications that require high sensitivity. Low profile structure and low cost is another advantage.

### Specifications

- Various capacity options from 50 Kg to 300 Kg
- Special alloy aluminum
- IP66 rated water and salt protection
- High precision
- Anodized aluminum



### Özellikler

- 50 Kg dan 300 Kg a kadar çeşitli kapasite seçenekleri
- Özel alaşımli alüminyum
- IP66 sınıfında su ve tuz koruması
- Yüksek hassasiyet
- Eloksal kaplı alüminyum

|                                   |          |                       |
|-----------------------------------|----------|-----------------------|
| Hassasiyet Sınıfı                 |          | C3                    |
| Çıkış Duyarlılığı                 | mV/V     | 2.0 ± 0.02 ( FSO )    |
| Kapasite                          | Ton      | 50,100,150,200,250    |
| Toplam Hata                       | %FS      | ± 0.020               |
| Sürünme                           | %FS      | ± 0.020               |
| Sıfır Balansı                     | %FS      | ± 1                   |
| Giriş Direnci                     | Ω        | 410 ± 20              |
| Çıkış Direnci                     | Ω        | 350 ± 3               |
| İzolasyon Direnci                 | MΩ       | ≥ 5000                |
| Kompanze edilmiş sıcaklık aralığı | °C       | -10 ~ +40             |
| Çalışma Sıcaklığı                 | °C       | -35 ~ +65             |
| Tavsiye edilen besleme voltajı    | V ( DC ) | 5 - 12                |
| Maksimum besleme voltajı          | V ( DC ) | 15                    |
| Minimum Yük                       | t        | 0                     |
| Aşırı Yükleme Kapasitesi          | %FS      | 150                   |
| Kırılma Kapasitesi                | %FS      | 200                   |
| Malzeme                           |          | Alüminyum             |
| Koruma Sınıfı                     |          | IP66                  |
| Kablo                             |          | Length 2 m, dia. 5 mm |
| Maks. Platform ebatları           | mm       | 400 x 400             |