

Tuna K1 İndikatör

Tuna K1 Indicator

Ürün Kodu: K1-EC

AÇIKLAMA / EXPLANATION

Tuna K1 İndikatör, sağlam ABS, modern yapısı, yüksek hassasiyeti ve geliştirmiş bütün fonksiyonları ile en çok aranan elektronik baskül göstergesidir. Bir indikatörde beklenen tüm fonksiyonları karşılamaktadır. Dahili akü sayesinde 72 saat enerjisiz kullanım ömrüne sahiptir. Kullanıcı kolaylığı ile ön plana çıkmaktadır.

Tuna K1 Indicator is the most sought-after electronic scale display screen with its robust ABS, modern structure, high sensitivity and all developed functions. It meets all the expected functions in an indicator. Thanks to the built-in battery, it has an energy-free life of 72 hours. It stands out with ease of user.

Specification

- Column or desktop plastic box
- OIML R76: 2006 Type Approval Certified
- Rugged ABS construction
- Dust and waterproof membrane and keypad
- Automatic, manual and multiple tare entry
- Use in different languages TR / EN / RUS / BG
- 1-8 loadcell connections
- RS232 / RS485 communication option
- High resolution 1/30000
- Low battery and automatic power option
- Automatic power saving mode
- Interchangeable unit indicator kg / g / t / N / kN / lbs / OZ / m / oC / oF /
- 6 digit red led weight indicator

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Accuracy Class: III, n = 3000
- A / D Rotation Speed: 10 Times Per Second
- Input Sensitivity: $\geq 1.5\mu V / e$
- Supply: DC 5V
- Input Signal: -16mV ~ 18mV
- Load Cell Connection: 6 Channels
- Taksimat: 1/2/5/10/20/50 Optional
- Power Supply: AC 85 ~ 245V, 50Hz ~ 60Hz
- Battery: DC 6V / 4AH
- Operating Temperature: -10 °C ~ 40 °C;
- Humidity Rate $\leq 90\% RH$
- Storage Temperature: -30 °C ~ 60 °C,
- Humidity 10% ~ 70%



Özellikler

- Kolon veya masaüstü plastik kutu
- OIML R76:2006 Tip Onay Sertifikalı
- Sağlam ABS yapı
- Toz ve su geçirmez membran ve tuş takımı
- Otomatik, manuel ve çoklu tara girişi
- Farklı dillerde kullanım TR/EN/RUS/BG
- 1-8 adet loadcell bağlantı
- RS232/RS485 haberleşme seçeneği
- Yüksek çözünürlük 1/30000
- Düşük pil ve otomatik güç kapatma seçeneği
- Otomatik güç tasarruf modu
- Değiştirilebilir birim göstergesi kg / g / t / N / kN / lbs / OZ / m / oC / oF /
- 6 dijital kırmızı led ağırlık göstergesi

TEKNİK ÖZELLİKLER

- Doğruluk Sınıfı: III, n=3000
- A/D Çevirme Hızı: Saniyede 10 Defa
- Giriş Hassasiyeti: $\geq 1.5\mu V / e$
- Besleme : DC 5V
- Giriş Sinyali : -16mV~18mV
- Yük Hücresi (Load Cell) Bağlantısı: 6 Kanal
- Taksimat : 1/2/5/10/20/50 Opsiyonel
- Güç Kaynağı: AC 85~245V, 50Hz~60Hz
- Batarya: DC 6V/4AH
- Çalışma Sıcaklığı: -10°C~40°C; Nem Oranı $\leq 90\%RH$
- Saklama Sıcaklığı: -30°C~60°C, Nem Oranı 10%~70%