

Tuna USB to RS232-RS485 İzolasyonlu Dönüştürücü

Tuna USB to RS232-RS485 Isolation Converter

Ürün Kodu: TUNA RS232

AÇIKLAMA / EXPLANATION

Güç kaynağı ve sinyal, daha güçlü parazit önleme özelliği ve daha güvenli kullanımla tamamen izole edilmiştir!
 USB'den RS485/422'ye dönüştürücü, PC kullanıcılarının RS-485/422 cihazlarını USB arayüzü kullanan sistemlere bağlamasına olanak tanır. Dönüştürücüyü bir PC'ye bağladığınızda, hub'ı kurmak için artık kasayı açmaya veya bilgisayarı kapatmaya gerek kalmayacak. Dönüştürücü ile kullanıcı anında bir ekstra yüksek hızlı RS-485 alır veya RS-422 portları.

The power supply and signal are completely isolated, with stronger anti-interference ability and safer use!
 The USB to RS485/422 converter allows PC users to connect RS-485/422 devices to their systems using the USB interface.
 When you connect the converter to a PC, you no longer need to open the case or turn off the PC to set up the hub.
 With the converter, the user instantly gets an extra high speed RS-485 or RS-422 ports.
 Plus, there are no bulky power adapters ahead of the power USB port. This makes the converter particularly suitable for PLCs, printers, POS system and industrial controllers.

Specifications

- Concrete and Mixing Equipment
- Metallurgical Furnaces and Converters
- Chemical Industry
- Feed Industry
- Crane Weighing Systems
- Overload Control (overload) Systems
- Filling Control Systems
- Liquid filling, granule filling, Kraft filling
- Testing Machines

Technical Specifications

- Power supply: USB 5V
- Transmission distance: up to 1200 meters (9600bps)
- Chip solution: CH340E
- Communication protocol: pure hardware device, not subject to contract
- Baud rate: up to 256000bps, support mutual transmission to support higher baud rate
- The power supply and signal are completely isolated, and the anti-interference ability is stronger
- Protection: TVS transient suppression protection, electrostatic ESD protection, surge protection, short-circuit protection with short AB signal line and power supply (short-circuit without burning)
- Temperature range: -40°C - 80°C
- Support system: support hot swap, support win98 for CE for 2000 for 2003 for 2008 for XP for WIN7 for WIN8 for WIN10 for LINUX for MAC OS X system, USB interface hot swappable
- Automatically identify and control data transmission direction, any handshake signal (RTS, DTR, etc.) converter random, do not accept the specified color; computer screen is different, converter color may vary.
- Color: blue
- Material: PCB+plastic+metal
- Size: 70x27x13mm

Özellikler

- Beton ve Karıştırma Ekipmanları
- Metalurji Fırın ve Dönüştürücüler
- Kimya Endüstrisi
- Yem Sanayisi
- Vinç Tartım Sistemleri
- Aşırı Yük Kontrol (overload) Sistemleri
- Dolum Kontrol Sistemleri
- Sıvı dolum, granül dolum, Kraft dolum
- Test Makinaları

Teknik Özellikler

- Güç kaynağı: USB 5V
- İletim mesafesi: 1200 metreye kadar (9600bps)
- Çip çözümü: CH340E
- İletişim protokolü: saf donanım cihazı, sözleşmeye tabi değildir
- Baud hızı: 256000bps'ye kadar, daha yüksek baud hızını desteklemek için karşılıklı iletimi destekler
- Güç kaynağı ve sinyal tamamen yalıtılmıştır, ve parazit önleme özelliği daha güçlüdür
- Koruma: TVS geçici bastırma koruması, elektrostatik ESD koruması, aşırı gerilim koruması, kısa AB sinyal hattı ve güç kaynağı ile kısa devre koruması (yanmadan kısa devre)
- Sıcaklık aralığı: -40 ° C - 80 ° C
- Destek sistemi: hot swap desteği, win98 desteği CE için 2000 için 2003 için 2008 için XP için WIN7 için WIN8 için WIN10 için VISTA için LINUX için MAC OS X sistemi için, USB arabirimi çalışırken değiştirilebilir
- Veri iletimini otomatik olarak tanımlayın ve kontrol edin yön, herhangi bir el sıkışma sinyali (RTS, DTR, vb.) dönüştürücü rastgele, belirtilen rengi kabul etmeyin; bilgisayar ekranı farklıdır, dönüştürücü rengi değişebilir.
- Renk: mavi
- Malzeme: PCB+plastik+metal
- Boyut: 70x27x13mm