

Tuna TT35 İndikatör

Tuna TT35 Indicator

Ürün Kodu: TT35

AÇIKLAMA / EXPLANATION

Özellikler

- SOĞUK BEYAZ LED arkadan aydınlatmalı, 55 mm yüksekliğe sahip ekstra geniş ve geniş LCD Ekran
- IIP68 Su geçirmez, buğu geçirmez ve toz geçirmez
- TT35S, 304 paslanmaz çelik muhafaza ile gelirken, TT35, plastik ABS muhafazaya sahiptir.
- Tutma işlevine hızlı erişim, ağırlık kontrolü Yüksek/Düşük/Tamam
- Seçilebilir dara aralığı veya tam aralıklı daraya kadar; ön dara
- Otomatik sıfır izleme; örnekleme sayımı; Otomatik ortalama birim ağırlığı
- Brüt/Net göstergesi; Düşük güç göstergesi ve otomatik kapanma
- 1/15.000'e kadar ekran çözünürlüğü
- Kilogram (kg) ve pound (lb) tartım modları
- Dahili RS-232

Seçenekler

- TT35S: Su geçirmez basınç tahliye vanası - olası basınç oluşumunu önleyerek daha uzun kullanım ömrü için
- RS-485 veya Kablosuz'u seçin; 100M'ye kadar kablosuz mesafe mevcuttur; (SPP modu desteklenir)
- Aşağıdakilerden biri için uygun ayak pedalı: Sıfırlama veya Dara Alma veya Yazdırma
- SPP modu: Standart Paralel Bağlantı Noktası modu



QWS: Basınç Tahliye Vanası

QWS: MANŞON BAĞLANTI STANDI

U Standı

Specifications

- COOL WHITE LED backlit, extra large and wide with 55mm height
- IIP68 Waterproof, fogproof and dustproof
- TT35S comes with 304 stainless steel housing, while TT35 has plastic ABS housing.
- Quick access to hold function, weight check High/Low/OK
- Selectable tare range or up to full range tare; pre-tare
- Automatic zero tracking; sample count; Automatic average unit weight
- Gross/Net display; Low power indicator and auto power off
- Display resolution up to 1/15,000
- Kilogram (kg) and pound (lb) weighing modes
- Built-in RS-232

Options

- TT35S: Waterproof pressure relief valve - prevents possible pressure build-up for longer life
- Select RS-485 or Wireless; Wireless range up to 100M; (SPP mode supported)
- Foot switch suitable for either: Zero or Tare or Print
- SPP mode: Standard Parallel Port mode